



samur®

SAMUR HALILARI A.Ş.

Balıkhisar Mahallesi Koca Seyit Onbaşı Cad No : 13 Akyurt - 06750 / ANKARA / TURKIYE

Tel : 0.312.847 52 90 * Fax : 0.312.847 52 99 * e-mail : samur@samur.com.tr

----- * -----

ORION KARO HALI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ORION CARPET TILE TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ürün Cinsi	Carpet Type	Carpet Tile
Üretim Cinsi	Production Process	Tufted Velour - DIGI Printing
Dokuma Türü	Gauge	1 / 10 Inch, Cut Pile
Hav Malzemesi	Pile Material	% 100 Polyamide (Nylon)
Hav Yüksekliği	Pile Height	4,5 mm (finish, +/- %5)
Toplam Yükseklik	Total Height	7,0 mm (PVC, +/- %5)
Dokuma Sıklığı	Stiches Per 10 cm	61 stitches / 10 cm (+/- %5)
İlmeK Adedi	Tufts Per Sqm	240.340 tufts/sqm (+/- %5)
Hav Ağırlığı	Pile Weight	450 gr/sqm (+/- %5)
Toplam Ağırlık	Total Weight	4000 gr/sqm (+/- %5)
Birinci Taban	Primary Backing	Non Woven Polyester
İkinci Taban	Secondary Backing	PVC Reinforced with glass fiber
Alev Almazlık	Surface flammability	Bfl-s1
Genel Kullanım Sınıfı	Overall Use Class	23/32
Lux Sınıf	Luxury Class	LC2
Statik Elektriklenme	Electrostatic Propensity	< 2 kV
Işık Haslığı	Color Fastness To Light	5-6
Sürtünme Haslığı	Color Fastness To Rubbing	4-5
Garanti Süresi	Warranty	10 Years
Polimer Koruma	Sun Light Resistance	UV Protector
Ses İzolasyonu	Impact Sound Insulation	ΔLw 24 dB
Tuft Çekim Gücü	Tuft Bind	>= 24,0 N
Boyutsal Kararlılık	Dimensional Stabilitiy	<= 0,20 %
Boyut	Tile Size	50 cm. x 50 cm
Miktar / Kutu	Tiles per Box	20 Pcs. / 5 m ²

Samur Halıları bu teknik özelliklerde yapacağı değişiklikler hakkında bilgi vermek zorunda değildir.
Samur Carpets Inc., has the right to make modifications on the above technical specifications without further notification

